

Демпферна стрічка
DL01



1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Спеціальна ізолююча стрічка, що укладається по периметру бетонної стяжки теплої підлоги. Виконує такі функції:

- зменшує теплові втрати через зовнішні стіни;
- компенсує температурне розширення бетонної стяжки;
- захисний фартух, що захищає стрічку від агресивного бетону і перешкоджає попаданню його до теплоізоляційних плит через щілини;
- Звуко-тепло та вологоізоляційні властивості.

Пінополіетилен – хімічно нейтральний, слабо горючий та екологічно чистий матеріал із закритою комірчастою структурою. Він характеризується відмінними тепло-, звукоізоляційними властивостями та вологостійкістю, стійкий до впливу прямих сонячних променів.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Найменування показника	Значення показника
1	Товщина	8 мм
2	Висота	150 мм
3	Довжина рулону	50 м
4	Діапазон робочих температур	-40 ÷ +95 °C

3. МАТЕРІАЛИ

№	Найменування елементів	Матеріали
1	Стрічка	Спінений поліетилен

4. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Встановлюється демпферна стрічка по периметру стяжки, тому спочатку потрібно звільнити приміщення від будівельного сміття.

При розкладці необхідно щільно притискати стрічку до стіни, послідовно розмотуючи рулон: чим менше з'єднань, а вони виконуються внахлест, тим краще. Захисний фартух слід відвернути вниз – у бік підлоги, тоді рідкий розчин не затікатиме під укріплену вздовж стіни стрічку.

Оскільки застосовується демпферна стрічка для компенсації теплового розширення та теплоізоляції бетонної стяжки, слід враховувати також площу кімнати та її форму. Максимально допустима площа суцільного стягування не повинна перевищувати 40 м² при співвідношенні сторін 1:2, довжина стіни не повинна перевищити 8 м. Якщо приміщення має П-подібну або Г-подібну форму, то стяжка повинна бути розділена на прямокутні (або квадратні) фрагменти, відокремлені одна від одної компенсаційними швами. Кожен дверний отвір у своїй нижній частині обов'язково повинен мати такий самий компенсатор. Стрічка, яку можна встановити перпендикулярно до основи і прикріпити за допомогою монтажних куточків, і надалі виконуватиме функції компенсаційного шва. Після заливки стяжки край крайки повинен виступати приблизно на 20 мм над поверхнею. Зрізають надлишки демпфера у компенсаційних швах перед укладанням кахельної плитки, паркету, лінолеуму тощо. Виступають краї стрічки, встановленої по периметру стін, видаляють вже після укладання підлогового покриття і закривають їх плінтусами.

* при дотриманні перерахованих вище умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)

