

ДУГА НАПРЯМНА

ND01

ND02

ND03



1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Напрямна дуга призначена для фіксації вигину металополімерних труб та труб із зшитого поліетилену (PEX) діаметром ND 0116-20 мм , ND02 20-25мм, ND03 16мм. Часто застосовуються для фіксації при в ході труб до колекторних блоків.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Найменування показника	Значення
1	Внутрішній діаметр, мм	23
2	Розмір труби, мм	16 - 20 (20-25)
3	Кількість в упаковці, шт	10
4	Кількість у ящику, шт	50

Гарантійний термін 2 роки з моменту встановлення *

* при дотриманні вищеперелічених умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)

